

表札・看板・銘板を取り付ける前にお読みください

- 養生テープが表札に直接かからないよう布等で覆い、その上からテープ等で固定してください。直接テープを接着すると汚れや塗装剥がれの原因となります。
- 取付面や取付穴は、接着不良が起こらないよう埃や削りかすをきれいに取り除いてください。
- 取付穴は表札に付属または同梱されているボルト、アンカーシャフト等の太さより少し大きめに開けてください。
穴が大きすぎると表札が傾いたり、落下する恐れがあります。ご注意ください。
- ボルトは取付の補助です。必ず接着剤を併用してください。
- 接着剤が硬化するまでは必ず固定・防水を行ってください。
- こちらの説明はあくまで参考です。取り付けの際や取り付け後の工事の安全性を保証するものではありません。
取付面によっては、標準仕様ではお取り付けできない場合がありますのでご相談ください。
- 寸法の単位はすべて mm（ミリメートル）です。

T-16B

プリモ
XP

ナンバー
NO

スーパーステンレス切文字
MGX

標準はスリムアンカー溶接仕様 φ4×10mm スペース（磨き）付きです。

スリムアンカーφ1.7 L30
※文字により本数が異なります

スペースφ4（任意）

取付穴

壁

圧着固定

◆接着剤

例

文字毎にピッチが異なります。
位置合わせ用取付原稿が付属されます。

例

M2×40mm 寸切りボルト スペース付き
に変更可能です。

ボルト M2 L40

スペースφ4（任意）

中空の壁等

M2 フッシャー
+ナット
※必要な場合は
お伝えください。

T-12D

チタン切文字
JTX

プラス
BRS-1,2

シャイン
SH-101

標準は M2×40mm 寸切りボルト φ4×10mm スペース付きです。

ボルト M2 L40
※文字毎に本数が異なります

スペースφ4（任意）

取付穴

壁

圧着固定

◆接着剤

ボルト用穴

裏側にボルト用の穴が開いていますので
付属のボルトを回し込み固定します。

例

文字毎にピッチが異なります。
位置合わせ用取付原稿が
付属されます。

T-16B

T-12D

選べる 無料オプション

スペースの長さが
変更可能です。

外径：φ4

5mm または 15mm から
ご指定ください。

φ4

【切文字用シャフト】 取付面がごぼこしている場合はこちらがオススメです。

外径：φ3
長さ：60mm

切文字用シャフト

壁面

0.3mm 程浮きます

切文字

★切文字用シャフトのメリット

- ・スペースも兼ねているので、寸切ボルトより見た目が綺麗。
- ・スペースより細いので、細い書体でも対応できる。
- ・ごぼこした壁面でも、スペース無しで綺麗に取り付けられる。

切文字の取付について

取付穴の推奨は直径 3.5mm
以下を推奨しています。
それ以上の穴をあけると、
文字が傾く・落下しやすくなる
恐れがありますので、
パテや接着剤等で埋めること
をおすすめいたします。

T-13D

パールミ
BAS・BAL・BAA・BAR

小さな表札
ES-51,52

BAS・BAL・BAA品番

ボルト M4 L30(出幅20) 2本

BAR品番

ボルト M4 L30(出幅25) 2本

ES品番

ボルト M3 L30(出幅25) 2本

圧着固定

取付穴

壁

ボルト用穴（目地あり）

◆接着剤

裏側にボルト用の穴が開いていますので
付属のボルトを回し込み固定します。

T-14Z

インターホンカバー
IPM

取付用台座を先にインターホン機の位置に
取り付け、正面カバーを取付用台座にフランジ
ナットで取り付けてください。

取付用台座

正面カバー

アンカーシャフト
φ6 L60

取付穴

壁

インターホン

フランジナット

◆接着剤

●詳しくは説明書をご参照ください。

◆推奨接着剤 P215 参照

ボルト／シャフト
ピッチはこちら

T-14D

アクセントラインプラス

APX(縦)・APL・APC・APS の場合

ボルト M3 出幅38mm

圧着固定

スパーサーL7mm

APX(横) の場合

ボルト M3 出幅35mm

M3ナット+スパーサー

APX(縦)

APX は APX(縦)の溝に、APX(横)を
はめ込むように施工します。

T-19D

ジャーニー
CA・CAF

サニー
CAS

イーモノ
CA・CAG

ブロンズ鋳物
CB

プラス
BRS-11,12

アドレスサイン
ADW

小さな表札
ES-43

レディ表札
XR

ボルト M4 L30 2本

ボルト M4 L40 2本(プラス)

ボルト M4 L50 2本(ブロンズ鋳物)

表札

取付穴

壁

圧着固定

◆接着剤

裏側にボルト用の穴が開いていますので付属のボルトを回し込み固定します。

T-25D

チャコール
CC

デラックス
DS・DBG・DC

浮金石
UK-3

BIZEN
BN

二世帯表札
HT-2

M4 L30(出幅 20) 2本

M4 L30(出幅 25) 2本(BN 品番)

表札

裏穴

取付穴

壁

圧着固定

◆接着剤

必ず接着剤を併用して
取り付けてください。

表札の裏側にボルト取付用の穴が開いていますので、
最初に同梱のボルトを接着固定してください。

ご注文の際にご指定ください。

ボルト出しオプション
ボルト接着
2ヶ所まで
1,000 円(税抜)

ボルト位置の変更や追加は別途
1ヶ所1,000円(税抜) となります。
必ず接着剤を併用して取り付け
てください。
ご注文の際にご指定ください。

T-26D

ロイヤルストーン
RYS

ステディ
AS

チタンノヴァ
JTP

二世帯表札
HT-91～93 HT-103,105

アビル
MXA

ボルト M4 L30 (出幅 20) 2本

表札

取付穴

壁

圧着固定

◆接着剤

AS・HT 品番はアクリルが接着出来る物をご使用ください。

ボルト用穴（目地あり）

裏側にボルト用の穴が開いていますので付属のボルトを回し込み固定します。

T-27D

フラットガラス
GS

浮金石
UK-1

ボルト M4 L40 2本

表札

裏穴（目地あり）

取付穴

壁

圧着固定

◆接着剤

接着剤はアクリルが接着出来る
物をご使用ください。

裏側にボルト用の穴が開いていますので付属の
ボルトを回し込み固定します。

T-32D

ブルーグロット
GF

ボルト M4 L30 4本

表札

取付穴

壁

圧着固定

◆接着剤

ボルト用穴（目地あり）

裏側にボルト用の穴が開いていますので付属の
ボルトを回し込み固定します。

T-34D

鋳物文字
CW・CWH・CWS

ボルト M3 L30 2本～

表札

取付穴

壁

圧着固定

◆接着剤

ボルト用穴（目地あり）

裏側にボルト用の穴が開いてい
ますので付属のボルトを回し込み
固定します。

例

堀高 AK

Arizawa

Atsugi

文字毎にピッチが異なります。
位置合わせ用取付原稿が付属されます。

T-36D

シーグラス
GC

M4ボルト L40
(出幅約36) 2本

表札

取付穴

壁

圧着固定

◆接着剤

丸ナットに付属のボルトを回し込み、
固定します。

T-13Z

コーナーサイン
KA・KAK・KAP

KA-11,KA-12,KA-13,KAK-1の場合

取付穴

壁

圧着固定

◆接着剤

スパーサー L10

ボルト M4 L40
出幅(30) 2本

ボルト M4 L40
出幅(30) 4本

KA-13

丸ナット L15
丸ナット L10 (KAP-2)

KAP-1,KAP-2の場合

取付穴

壁

圧着固定

◆接着剤

ボルト M4
出幅(30) 3本
(KAPは2本)

◆推奨接着剤 P215 参照

ボルト／シャフト
ピッチはこちら